



5
ANS
GARANTIE

Manufacturé en France

Cave 1 température

Moyenne taille

Pack Premium



Cave intégrable et encastrable, mono-température. Idéale pour la conservation du vin sur le court, moyen et long terme.

Spécifications techniques

Équipement Clayettes de série



Clayette coulissante
ACMSIW
6 bouteilles



Clayette coulissante
ACMSIB
6 bouteilles

Équipement Clayettes en option



Clayette de service
ACMSERVB
11 bouteilles



Clayette de service
ACMSERWV
11 bouteilles



Clayette de stockage
AXIHB
22 bouteilles



Clayette de stockage
AXIHW
22 bouteilles



Demi clayette
ACMSI-DEMI
5 bouteilles

Capacité 59 bouteilles maximum*

Température · Température de consigne par défaut : 12°C
· Plage de réglage de température possible entre 5 et 20°C

Design · 2 portes au choix : porte vitrée full glass et porte vitrée inox (portes réversible avec amortisseur de fermeture et butée de porte)
· Serrure
· Écran LED avec touches tactiles rétroéclairées
· Éclairage d'ambiance ambré par le guide lumière et 2 LEDS sous le pupitre
· 3 options d'éclairage : permanent, à l'ouverture de la porte, désactivé
· Affichage de l'écran ambré

Accessoires · 9 clayettes coulissantes équipées de mains du Sommelier (réglage possible de la position de la MDS, sur l'avant) + grille
· Façade clayette chêne clair ou noir glossy
· 6 cavaliers par clayette (supports amovibles d'identification des bouteilles)
· 1 marqueur blanc effaçable
· 1 tissu microfibre
· 1 porte-clés

Équipements · 1 filtre à charbon actif (avec compteur)
· Cassette humidité avec billes d'argiles
· Verre faible émissivité et gaz argon entre les 2 verres
· 4 pieds réglables
· Bac récupérateur des condensats à l'arrière

Régulation · Régulation électronique
· Affichage température réelle de l'intérieur de la cave
· Affichage de l'hygrométrie
· Mise en veille de l'affichage, possible
· Alarmes visuelles et sonores : Défaut de température, défaut de sonde et porte ouverte
· Alarmes visuelles : défaut d'humidité et changement du filtre à charbon
· Dégivrage automatique
· Thermostat de sécurité hors gel (double protection)

Technologies **Production de froid :** Froid ventilé/ Compresseur R600a
Cordons : CE/US/UK/AU/CH
Production de chaud : Résistance
Déclenchement chaud : Automatique / Seuil : réglable
Nature des parois : Aluminium stuccoté
Nature du revêtement extérieur : Panneaux mélaminés HDF (High Density Fiber)
Nature de l'isolation : Mousse polyuréthane (59mm)

* Format bordeaux tradition

Caractéristiques générales

	Porte Full Glass	Porte vitrée inox
Poids cave vide (kg)	72	73
Poids cave équipée (kg)	90	91
Poids brut emballé (kg)	105	106
Dimensions H x L x P (mm)	1320-1390 x 557-594** x 597	1320-1390 x 557-594** x 597
Dimensions emballées (mm)	1480 x 645 x 630	1480 x 645 x 630

**Avec fileurs

Performances & consommation d'énergie

Cordons	230V-50Hz (R600a)	
	Full Glass	Vitrée inox
Type de porte	Full Glass	Vitrée inox
Classe d'efficacité énergétique	G	G
Consommation d'énergie annuelle Aec (kWh/an)	154	154
Emission acoustique (dB(A))	38	38
Classe d'émission acoustique	C	C
Température extérieure d'utilisation (C°)	12-35	12-35
Volume utile (litres)	182	

Inspiration, en quelques mots...

Sobriété & Élégance

Elément central de la maison, la cuisine ne se limite plus à son rôle de préparation culinaire. Lieu de rencontre, de partage, elle est ouverte à toute la famille et souvent aussi aux amis. La cuisine est devenue ainsi un espace où l'on se sent bien, où les choses se créent, où les moments se partagent, où les idées germent, où la chimie opère...

