




BVCert. 6010761



Code EAN : 3543290003605

Configuration



Capacités Bouteilles dans la configuration standard, avec 3 clayettes de stockage: **182 Bouteilles***

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités*
Configuration Maximum (100% coulissant)	-	10	141
Configuration Mixte	2	1	177
Configuration Standard	3	0	182

* Bouteilles de type Bordeaux Tradition - fond creux.

Oxygen



Gamme : Oxygen
 Fonction : Vieillissement (I-température)
 Référence : OXMIT182NVD
 Equipement : 3 clayettes de stockage
 Capacité* : 182 Bouteilles*



Température stable, précise et homogène assurée par l'isolation de la cave, la technologie de contrôle utilisée et le revêtement des parois intérieures en aluminium.



Taux d'hygrométrie entre 65% et 80% assuré par la structure de la cave et son système de refroidissement et de renouvellement de l'air.



Circulation d'air assurée par le système de ventilation naturelle de nos caves, induit par sa structure.



Protection maximale contre les rayons U.V. grâce à notre porte vitrée double vitrage, renforcée avec du gaz Argon. Assure la filtration de 97 % des rayons U.V. ,



L'absence de vibration est assurée par la structure de la cave: le compresseur à cycles lents est monté sur silentblocs et l'évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.

Caractéristiques Générales

Dimensions H x L x P (mm) :	1480 x 680 x 690	Poids cave vide (kg) :	74
Dimensions emballées (mm) :	1605 x 720 x 760	Poids cave pleine(kg) :	81,8
Coloris :	Noir	Poids emballée (kg) :	96,8
Porte :	Porte vitrée cadre Silver	Volume utile (litre) :	355

Equipements & Accessoires

Equipements

- Porte Vitree cadre silver, poignée intégrée dans le cadre de la porte
- Porte vitrée double vitrage renforcé au gaz Argon pour filtrer jusqu'à 97% des rayons U.V..
- Serrure
- Porte réversible
- 2 pieds vérins réglables
- Une planche d'étiquette pour l'identification des bouteilles

Accessoires

Clayette universelle : AOHUI

Code EAN : 3543290002783

Poids : 2,6

Nombre de bouteilles / niveau : 12 *

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

Notre clayette est modulable, elle peut être utilisée en différentes positions :



Position coulissante
« 12 bouteilles »



Position présentation
« 6+22 bouteilles »



Position stockage
« 72 bouteilles »

Equipée d'un porte étiquette pour une identification rapide et simple des bouteilles.



Adaptée pour recevoir tous types de bouteilles.



Caractéristiques techniques

Régulation

- Régulation électronique de 9°C à 15°C; une seule température homogène dans toute la cave
- Affichage électronique, écran LED éclairage rouge
- Alarmes visuelles en cas de dysfonctionnement : défaut de température
- Affichage de la température de la cave
- Fonction hiver automatique

Performances

Production de froid :	Froid statique
Production de chaud :	Résistance
Humidité:	Assurée par le principe de la pompe thermodynamique
Fonction hiver :	Automatique
Gaz utilisé :	R600a
Plage de température d'utilisation préconisée :	De 0°C à 30°C
Classe climatique :	SN
Nature des parois :	Aluminium
Nature de l'isolation :	Mousse polyuréthane
Niveau sonore (db(A)) :	37
Consommation Aec(kWh/ An)** :	157
Classe d'efficacité énergétique :	A
Consommation Aec(kWh/ An)*** :	172

* Bouteilles de type Bordeaux Tradition - fond creux.

** Consommation calculée dans une ambiance de 25°C avec un appareil chargé en configuration standard, Alimentation 230V 50Hz.

*** Comply with DEPARTMENT OF ENERGY - 10 CFR Part 430 - Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for Miscellaneous Refrigeration Products .Alimentation 115V 60Hz