



TABLETTES



10 ACMS
Capacité de 12 bouteilles*



1 AOPRESAR + 1 ACMS
Capacité de 32 bouteilles*

* NOTE : Capacité maximale de 14 bouteilles au bas du cellier

LES AVANTAGES EUROCAVE

La température : Une isolation au-dessus de la moyenne permet à votre cellier de maintenir une température constante pour permettre le plein épanouissement de votre vin.

L'hygrométrie : Son isolation de 6 cm permet au compresseur de démarrer moins souvent et par conséquent de moins assécher votre cellier.

L'absence de vibration : Tel un écrin, les supports "Main Du Sommelier" épousent et isolent chaque bouteille des perturbations éventuelles (technologie anti-vibration).

La circulation de l'air : Le renouvellement constant de l'air évite les moisissures dans votre cave. Les celliers EuroCave bénéficient d'un système d'aération par effet soupirail 100% actif, ce qui lui vaut d'être très proche d'une aération de cave naturelle.

L'obscurité : Les rayons ultraviolets (UV) présents dans la lumière naturelle et artificielle sont néfastes pour le vin. C'est pourquoi EuroCave vous propose des portes pleine ou encore vitrée à double thermos (gaz argon) anti-UV pour la protection de vos bouteilles.

ACCESOIRES INCLUS



Filtre au charbon
100% actif



Cassette humidité
avec billes
d'argiles



Bac récupérateur
pour condensation
à l'arrière



Porte-clés



Main-d'oeuvre

Pièces



PURE

MODÈLE : VPURELFG11

FORMAT & CAPACITÉ

FORMAT	Grand Modèle
CAPACITÉ	166 bouteilles*
CONFIGURATION	11 tablettes coulissantes ACMS 1 tablette de présentation AOPRESAR

NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

ZONE TEMPÉRATURE	1 zone
PLAGE DE TEMPÉRATURE	5°C à 20°C / 41°F à 68°F

DIMENSIONS & POIDS

DIMENSIONS	H 71 7/8" x L 26 3/4" x P 27 1/4"** H 1825mm x L 680mm x P 690mm**
D'ENCASTREMENT EXIGÉES	H 72 7/8" x L 28 3/4" x P 28 5/8" H 1851mm x L 730mm x P 728mm
POIDS	258 lbs / 117 kg

DÉTAILS TECHNIQUES

ENCASTRABLE & POSE LIBRE	Oui *3
TYPE DE PORTE	Vitre double thermos (argon) traitée anti-UV, sans cadre
PORTE RÉVERSIBLE	Oui
SERRURE	Oui
ÉCLAIRAGE	DEL Ambré
FILTRE AU CHARBON ACTIF	100% actif
	Problème de sonde
ALARMES	Défaut de température
	Défaut d'humidité
	Porte ouverte
	Changement du filtre au charbon (365 jours)
PANNEAU DE CONTRÔLE	Écran DEL tactile
TABLETTES	Glissières sur roulement à billes
PAROIS INTÉRIEURES	Aluminium gauffré
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	Panneau stratifié noir
ISOLATION	Mousse polyuréthane 6cm d'épaisseur
ÉMISSION ACOUSTIQUE	38 dB(A)
TYPE DE VENTILATION	Ventilateur de brassage d'air intérieur
COMPRESSEUR	Embraco Inverter - Gaz R600a

* Les capacités sont approximatives et calculées avec des bouteilles de type bordeaux tradition.

*2 Profondeur sans bouteille (Système anti-basculement). *3 Selon les spécifications du manufacturier.

*4 Pour cet article, les pièces sont disponibles et la réparation peut être effectuée dans un délai raisonnable.

MODÈLE : VPURELFG11