

Cave 3 températures avec 3 zones adaptées pour le vieillissement, le chambrage ou le rafraîchissement.



Code : CA3TGV3

Agencement intérieur: CLAYETTES

Clayette de stockage : AXUHT
Poids : 1,8 kg
Dimensions (LxPxH) : 535 x 525 x 28 mm
Type de structure : lattes
Nombre de bouteilles : jusqu'à 77
Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.



« Empilage »
77 Bouteilles

Clayette coulissante : ACUPHT
Poids : 4 kg
Dimensions (LxPxH) : 533 x 529 x 27 mm
Type de structure : plateau coulissant
Nombre de bouteilles : jusqu'à 12
Matériaux : Acier et PS shock



« Coulissante »
12 Bouteilles

Clayette de présentation : ACPHT
Poids : 1,86 kg
Dimensions : 535 x 535 x 110 mm
Type de structures : lattes sur la partie arrière et lattes à vagues sur la partie avant (articulée)
Nombre de bouteilles : jusqu'à 22
Matériaux : bois exotique et tiges de verrouillage en acier époxy teinté noir



« Présentation »
16 + 6 Bouteilles

Pack Type (clayettes coulissantes + empilage)	Pack Coulissantes	Capacité de stockage
190	165	209
3 empilages 3 coulissantes	10 coulissantes	3 empilages

* Capacité maximum.

** Cave à vin vide.

*** Bouteilles de type "Bordeaux Tradition".

**** Avec la butée arrière, sans la poignée

Gamme : **PRESTIGE**
 Modèle : **Castel porte Vitrée**
 Fonction : **Service et Vieillissement**
 Capacité* : **209 Bouteilles*****

AVANTAGES TECHNIQUES

Allie technologie/ performances et respect de l'environnement.

Porte vitrée nouvelle génération utilisant un double vitrage renforcé avec du gaz Argon pour une meilleure isolation et protection contre les UV.

Température stable grâce à une double régulation Chaud/Froid.

Hygrométrie optimisée grâce à un apport d'air plus chaud et humide.

Circulation d'air assurée par le principe de la pompe thermodynamique.

Absence de vibration grâce au compresseur à cycles lents monté sur silentblocs.

Rangement "empilage ou coulissante". Une clayette pour tout type de bouteilles.

CARACTERISTIQUES

Poids brut, emballé	106
Poids net, (Kg)**	97
Dimensions emballé H x L x P (mm)	1910x733x768
Dimensions H x L x P (mm)	1825x680x720****

Classe énergétique	G
Niveau sonore (dB(A))	37
Classe d'émission acoustique	C
Consommation (KWh) / 24h	0,48
Consommation Aec (kWh/an)	176
Températures ambiantes limite d'utilisation (°C)	12-30
Volume utile (L)	446

- ✓ Régulation électronique.
- ✓ Affichage de la température intérieure sur le tableau de commande.
- ✓ Faible consommation d'énergie (59mm mousse PU).
- ✓ Alarmes visuelles : Défaut de température, Niveau de température (si trop basse ou trop élevée).
- ✓ Système d'éclairage : 3 options: lumière permanente, à l'ouverture de la porte, aucune lumière.
- ✓ Double régulation chaud/froid.
- ✓ Hygrométrie assurée par le principe de la pompe thermodynamique
- ✓ Protection Anti-UV, filtration de 97% des rayons
- ✓ 2 pieds ajustables à l'avant.
- ✓ Serrure.
- ✓ Grille de stockage dans la partie basse.
- ✓ Poignée démontable noire en acier inoxydable.
- ✓ Porte réversible
- ✓ Matériaux interne: Aluminium Stuccoté.
- ✓ Compresseur – Gaz R600a.
- ✓ Couleurs : Noir ou Platane tabac.