


EUROCAVE



TABLETTES



10 ACMS
Capacité de 12 bouteilles*

Main du sommelier
Technologie anti-vibration

* NOTE : Capacité maximale de 14 bouteilles au bas du cellier

LES AVANTAGES EUROCAVE

La température : Une isolation au-dessus de la moyenne permet à votre cellier de maintenir une température constante pour permettre le plein épanouissement de votre vin.

L'hygrométrie : Son isolation de 6 cm permet au compresseur de démarrer moins souvent et par conséquent de moins assécher votre cellier.

L'absence de vibration : Tel un écrin, les supports "Main Du Sommelier" épousent et isolent chaque bouteille des perturbations éventuelles (technologie anti-vibration).

La circulation de l'air : Le renouvellement constant de l'air évite les moisissures dans votre cave. Les celliers EuroCave bénéficient d'un système d'aération par effet soupirail 100% actif, ce qui lui vaut d'être très proche d'une aération de cave naturelle.

L'obscurité : Les rayons ultraviolets (UV) présents dans la lumière naturelle et artificielle sont néfastes pour le vin. C'est pourquoi EuroCave vous propose des portes pleine ou encore vitrée à double thermos (gaz argon) anti-UV pour la protection de vos bouteilles.

ACCESSOIRES INCLUS



Filtre au charbon
100% actif



Cassette humidité
avec billes
d'argiles



Bac récupérateur
pour condensation
à l'arrière



Porte-clés



PURE

MODÈLE : VPUREMPP

FORMAT & CAPACITÉ

FORMAT Moyen Modèle

CAPACITÉ 141 bouteilles*

CONFIGURATION 10 tablettes coulissantes ACMS

NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

ZONE TEMPÉRATURE 1 zone

PLAGE DE TEMPÉRATURE 5°C à 20°C / 41°F à 68°F

DIMENSIONS & POIDS

DIMENSIONS H 58 1/4" x L 26 3/4" x P 27 1/4"*2
H 1480mm x L 680mm x P 690mm*2

DIMENSIONS D'ENCASTREMENT EXIGÉES H 59 1/4" x L 28 3/4" x P 28 5/8"
H 1505mm x L 730mm x P 728mm

POIDS 241 lbs / 109 kg

DÉTAILS TECHNIQUES

ENCASTRABLE & POSE LIBRE Oui

TYPE DE PORTE Pleine "Black Piano"

PORTE RÉVERSIBLE Oui

SERRURE Oui

ÉCLAIRAGE DEL Ambré

FILTRE AU CHARBON ACTIF 100% actif

Problème de sonde

Défaut de température

Défaut d'humidité

Porte ouverte

Changement du filtre au charbon (365 jours)

PANNEAU DE CONTRÔLE Écran DEL tactile

TABLETTES Glissières sur roulement à billes

PAROIS INTÉRIEURES Aluminium gaufré

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Panneau stratifié noir

ISOLATION Mousse polyuréthane 6cm d'épaisseur

ÉMISSION ACOUSTIQUE 38 dB(A)

TYPE DE VENTILATION Ventilateur de brassage d'air intérieur

COMPRESSEUR Embraco Inverter - Gaz R600a

* Les capacités sont approximatives et calculées avec des bouteilles de type bordeaux tradition.

** Profondeur sans butée (Système anti-basculement)

MODÈLE : VPUREMPP